

# Älvsborgs läns författningssamling



## Länsstyrelsen

---

**Kungörelse  
om skyddsområde och skyddsföreskrifter  
för grundvattentäkt;  
utfärdad den 18 januari 1988**

**15FS 1988:7**  
Utkom från  
trycket den  
29 januari  
1988

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen att skyddsområdet för Herrljunga kommuns grundvattentäkt på fastigheten Trollabo 1:5, Hudene registersocken, skall ha den utformning som framgår av bifogade karta. Vidare beslutas att följande föreskrifter skall gälla inom skyddsområdet.

Överträdelse av föreskrifterna medför ansvar enligt 21 kap vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang.

1.

Inom brunnområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

2.

Inom skyddsområdet skall gälla följande.

a. På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes genom huvdmannens försorg skylt med texten:

“Varning, skyddsområde för grundvatten. Förbjudet att här tömma bensin, olja, avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till Brandkåren, tel 90 000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden”.

- b. Innan sådan verksamhet påbörjas för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.
- c. Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill och läckage skall omedelbart rapporteras till Brandkåren, tel 90 000.
- d. Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller, förutom nedan angivna bestämmelser, Statens industriverks författningssamling om brandfarliga varor, SIND 1981:2 och 3.
- e. Vid förvaringsplats eller i förekommande fall vid påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med följande text:  
"Varning. Cisternen är belägen inom skyddsområde för grundvattentäkt. Vid spill eller läckage ring omedelbart Brandkåren, tel 90 000. Miljö- och hälsoskydds nämnden".
- f. Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskydds nämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- g. Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den förekommande vätskemängden och vara så beskaffade, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Nyttjare av sådan

maskin skall tillse, att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

- h. Handhavande av andra ämnen som kan förorena grundvattnet, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med ovan nämnda föreskrifter för brandfarliga varor i den mån inte miljö- och hälsoskydds nämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.
- i. Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras så, att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som miljö- och hälsoskydds nämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor, att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt, att sanitära olägenheter såvitt möjligt kan undvikas.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

- k. Naturgödsel, pressvatten från ensilageanläggning, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande medel får användas endast i

den omfattning som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

- l. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp i mindre omfattning inom skyddsområdet om det kan ske utan risk för skada av grundvattnet.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

- m. sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- n. Större schaktningsarbeten, t ex grus- och sandtäkt får inom skyddsområdet ej ske till lägre nivå än 3 m över högsta beräknad grundvattenyta. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material, att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.
- o. Utdikning skall ske med hänsynstagande till grundvattenförhållandena och i samråd med vattentäktens huvudman.

### 3.

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av vattentäktens huvudman samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då den enligt påtecknad uppgift utkom från trycket.

Hans Åkerlund

Gunnar Urby