
  
SKYDDSOMRÅDEN OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER

Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall utföras och kontrolleras enligt vid varje tidpunkt gällande, av kommerskollegiet utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl.a. skadedjursbekämpning och växtut-

VA 20/72

rotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter, avfallsämnen och dyl. får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.

Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o.dyl. även som ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom brädning, t.ex. vid regntillfällena, tränga ner i marken. Skyddsanordningar skall i varje särskilt fall utföras på sätt som hälsovårdsnämnden kan godkänna.

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel får användas i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheten för jordbruk och skogsbruk. Vidare får dammbindningsmedel användas för normalt underhåll av vägar.

Avloppsvatten får ej släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddsområde, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten, grundvattenytans läge m.m. kan ske utan risk för grundvattnet. Sopor, latrin eller annat avfall skall regelbundet transporteras bort och får ej tippas eller grävas ner inom skyddsområdet.

Utdikning får ej ske på sådant sätt, att grundvattenytan sänkes.

Täktverksamhet, varmed förstås uttag av alla slags jordmassor samt berg får ej förekomma utan länsstyrelsens tillstånd. Sådan

verksamhet får ej utan särskilda skäl medges till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom det inre skyddsområdet och en meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom det yttre skyddsområdet. Tåktområde får ej återställas med sådant material eller på sådant sätt, att grundvattnet kan förorenas eller hindras att bildas eller rinna fram. Efter avslutad bergsprängning inom skyddsområde skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten ej blir inestängt i schakten. Tillfredsställande dagvattenavlopp skall finnas. Återfyllning av schakten får endast ske med sådana massor som hälsovårdsnämnden godkänt.


Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att se till, att den som inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ovan i föreskrifterna angivna ämnen till polis, brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan antas skada grundvattnet.

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synliga platser invid vägar, som leder in i skyddsområdena eller genom desamma sätta upp skyltar med texten: "VARNING. Skyddsområde för vattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, avfall, kemikalier m.m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till polis, brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd".

#### KONTROLLFÖRESKRIFTER

Den uppfordrade vattenmängden skall mätas genom en vattenmängdsmätare av tillförlitlig beskaffenhet. Mätaren skall vara placerad vid tækten. Avläsning skall ske minst en gång per vecka vid ungefärligen samma tid. Avläsningarna skall antecknas i en journal där även datum och klockslag för avläsningarna skall antecknas. Journalen skall hållas tillgänglig på lämplig plats

för envar vars rätt kan vara beroende av vattenbortledningen  
och skall arkiveras under en tid av minst fem år.



n-  
n-  
bör-  
ghet  
gan-

j  
från  
n-  
åt-  
et

ina  
råk

utge  
tta-  
e.