



Grundkarta över Herrjunga Ljung 1:7 m fl.
 Herrjunga kommun, Västra Götalands län
 Fastighetsredovisningen aktuell 2024-01-01
 Detaljredovisningen aktuell 2023-02-28
 Gränser utan gränspunkt har osäkert läge
 Redovisning av ledningar är ej fullständig

Koordinatsystem
 I plan: SWEREF 99 13 30
 I höjd: RH 2000
 Beteckningsstandard: HMK
 Maiklass: III

- GRUNDKARTEBETECKNINGAR**
- Tråkgräns
 - Fastighetsgräns
 - Gräns för gemensamhetsanläggning
 - Servitutsgräns
 - Fördelingsgräns
 - Byggnader (skissade konturer)
 - Byggnader (fastslagna konturer)
 - Skämtekt
 - Vägkantar
 - Stenmur
 - Gränspunkt
 - Servitut
 - Punkt i riktning
 - o serv
 - Tråkavsnitt
 - Ropstegen
 - Ledningsgata
 - Gemensamhetsanläggning
 - Fördelingsgräns
 - Luftledning
 - Staket
 - Stödmur
 - Håll
 - Barnskog resp. lövskog
 - Åker resp. äng
 - Sten i åker
 - Vattenyta
 - Apoteksgräns
 - Slätt
 - Nivåkurvor
 - Höjdpunkt
 - Betygsgränslinje
 - o Eriehälskäpp
 - o Brun
 - o Fördelning
- LJUNG**
 1:2 S:1
 L
 ga:9

- PLANBESTÄMMELSER**
 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
 Endast angiven användning och utformning är tillåten.
 Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.
- GRÄNSLINJER**
 --- Planområdesgräns
 --- Användningsgräns
 --- Egenskapsgräns
- ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS**
 GATA Gata
- ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK**
 B Bostäder
 JK Industri, Kontor
- EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK**
Begränsning av markens utnyttjande
 --- Marken får inte förses med byggnad.
 --- Marken får endast förses med komplementbyggnad.
- Höjd på byggnadsverk**
 h₁ 0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter.
- Markreservat för allmännyttiga ändamål**
 U₁ Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
- Utnyttjandegrad**
 e₁ 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom eigenskapsområdet.
 e₂ 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet.
- Placering**
 p₁ Byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns
- Utförande**
 Minst 20,0 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig.
- b₁ Marken ska vara genomsläpplig.
 b₂ Fördröjningsyta för dagvatten med en minsta volym av 29 m³ ska finnas inom eigenskapsområdet
 b₃ Fördröjningsyta för dagvatten med en minsta volym av 220 m³ ska finnas inom eigenskapsområdet
 b₄ Fördröjningsyta för dagvatten med en minsta volym av 120 m³ ska finnas inom eigenskapsområdet
 b₅ Fördröjningsyta för dagvatten med en minsta volym av 350 m³ ska finnas inom eigenskapsområdet
 b₆ Fördröjningsyta för dagvatten med en minsta volym av 300 m³ ska finnas inom eigenskapsområdet
 b₇ Fördröjningsyta för dagvatten med en minsta volym av 300 m³ ska finnas inom eigenskapsområdet
- Skydd mot störningar**
 m₁ Brandvattendamm
- Markens anordnande och vegetation**
 n₁ Parkering
- GENOMFÖRANDETID**
 Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.

Skala:1000 (a1)



SAMRÅDSHANDLING

| | |
|---|---|
| Detaljplan för Ljung 1:17 m fl Ljung, Herrjunga kommun | Upprättad 2024-02-01 |
| Viktor Ljungström Planarkitekt | Emil Hjalmarsson Samrådsbyggnadschef |